

# BMW i ウォールボックス・プラス



新時代への充電を、  
ウォールボックス・プラスで。

BMW i ウォールボックス・プラス



いつまでも、変わらない喜びを。  
BMW Service



駆けぬける喜び

## ■ 機能/定格

寸法	399×652×202 (mm)	接続電圧	200V(単相)
重量	約8kg	保護等級	IP54, IK08
充電出力	最大 6.4kW	許容環境条件	-25° C ~ +50° C
充電電流	16A, 32A <sup>※1</sup>	接続ケーブル長	約 7.6m
充電規格	IEC 61851 準拠		



BMW i ウォールボックス・プラスは、第1世代のBMW i ウォールボックスとお客様の声を考慮、さらなる安全、デザインや素材などに注目し、開発されました。

BMW i ウォールボックス・プラスは、BMW純正の家庭用普通充電器です。通常の電源コンセントの代わりに、BMW i ウォールボックス・プラスを充電ステーションとして設置すれば、さらに便利で簡単に充電できます。

## BMW i ウォールボックス・プラスの特徴




### 充電管理

スマートフォンのアプリケーション「BMW iV」で充電時間の設定や充電履歴の閲覧ができます。  
※同ネットワーク内でのスマートフォンのWi-Fi接続が必要です。




### RFID識別

ペアリングのRFIDカードでスタート/ストップや「内蔵ロック機能」で充電が制御できます。




### 充電制御

充電開始時間などを「BMW iV」から制御することで、オフピーク電力などの安い電気料金を活用できます。  
※別途、上記の条件に合う電気会社との契約が必要です。  
※充電時間の設定が必要です。



### プラグアンドプレー

充電プラグを車両に挿すと充電が始まります。  
※RFID制御を行っていない場合に限りです。



### デザイン

車両と調和のとれたデザインが一体感を生み出します。



### 安全性

取り付けられた部品は国際規格認証取得済みでBMW iにより試験されています。

## 充電管理

スマートフォンのアプリケーション「BMW iV」(iOS, Android)で管理ができます。スタート/ストップや充電電流、充電時間、充電開始時刻の設定が可能、充電履歴などのデータ閲覧ができます。

※BMW iウォールボックス・プラスを有線LAN接続し、同ネットワーク内に「BMW iV」がインストールされたスマートフォンのWi-Fi接続が必要です。

## プラグアンドプレー

充電プラグを車両に挿すと自動的に充電が始まります。

※RFID制御を行っていない場合に限りです。

## RFID識別

付属のRFIDカードで充電機能をスタート/ストップでき、ペアリングされたRFIDカードによる認証後でないと充電ができない「内蔵ロック機能」の設定ができます。

※初期設定はRFID認証要の設定になっています。  
※マスター・キー・カード1枚と、個人カード3枚が同梱されています。充電機能をロックさせた個人カードもしくはマスター・カードでのみ解除できます。

## 快適な充電

ケーブルは本体に直接、巻き取り、巻き解きをするので、身体を曲げる必要もありません。

## デザイン

人間工学的に考えられたデザインは、車両と調和がとれており、一体感を生み出します。BMW iウォールボックス・プラス前面のLEDバー表示により、充電状況を視覚的に確認できます。

## 材料

筐体は再利用材料を使用しており、抵抗力のある樹脂製です。耐候性で長期間の保護を可能にしました。

## 充電時間

車両を特定の時間に充電する「時間制御型充電」に対応しています。充電の開始時間を設定することで、オフピーク電力などの安い電気料金を活用できます。

※別途、上記の条件に合う電気会社との契約が必要です。  
※充電時間の設定が必要です。

## 安全性

取り付けられたすべての部品は国際規格認証取得済みでBMW iにより試験されています。



16A / 32A<sup>※1</sup> 充電対応